

Glider系列

Glider Master

堅固耐用 · 隨遇而安



Corning®
Gorilla® 3



密封等級
IP65



螢幕
4.3"
TFT-LCD Color



高通驍龍™
617 八核心



落摔
1.5m



操作系統
Android 7



倉儲



製造



零售



Glider Master

規格表

更新時間: 2020. 09. 14

處理器	<ul style="list-style-type: none">Qualcomm® Snapdragon™ 617 A53 八核心 : 1.5GHz 四核心與 1.2GHz 四核心
記憶體	<ul style="list-style-type: none">16GB Flash ROM2GB LPDDR3 RAM
螢幕	<ul style="list-style-type: none">4.3 吋 TFT WVGA 彩色螢幕電容式五點觸控螢幕與大猩猩玻璃陽光下可讀式螢幕支持手指、手套、手寫筆操作
擴充插槽	<ul style="list-style-type: none">一組使用者 micro SD 卡內存插槽，具備 SDHC 兼容性和軟體影像升級功能一組使用者 micro SIM 卡插槽Micro USB (B 類型) 支援 USB 2.0 OTG 與 USB 充電插槽充電底座支援 USB 2.0 與直流電源輸入
無線個人區域網路	<ul style="list-style-type: none">藍芽 4.1 LE支援類型: HID, A2DP, OPP, SPP
無線區域網路	<ul style="list-style-type: none">802.11a/b/g/n/ac Wireless LAN, 2.4GHz 與 5GHz符合 WEP, WPA 與 IEEE 802.11i WPA2100ms 下快速漫遊企業安全連線支援 802.11d/h/i/r
無線廣域網路 (可選擇)	<ul style="list-style-type: none">歐洲<ul style="list-style-type: none">FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20TDD LTE: B38/B40/B41WCDMA: B1/B5/B8GSM: 900/ 1800日本<ul style="list-style-type: none">FDD LTE: B1/B3/B8

- TDD LTE: B41
- WCDMA: B1/B6/B8/B19

GPS (可選擇)	<ul style="list-style-type: none">GPS, GLONASS
NFC 近場通訊	<ul style="list-style-type: none">ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693Mifare, Felica (ISO/IEC18092)
電源供應器	<ul style="list-style-type: none">100~240Vac, 50/60Hz 輸入5V, 2A / 9V, 2A 輸出 (QC2.0)
相機	<ul style="list-style-type: none">後置鏡頭 : 8 百萬畫素 CMOS 自動對焦鏡頭LED 閃光手電筒在黑暗的地方具備優秀的拍攝能力
掃描器	<ul style="list-style-type: none">支援 2D 條碼
按鍵和按鈕	<ul style="list-style-type: none">帶背光按鍵按鈕、12 數字鍵 (1-0/#/*) 與前鍵、側鍵 (掃描鍵 / 聲音鍵)、電源鍵
音訊和語音	<ul style="list-style-type: none">一組喇叭一組接收器與雙重降噪麥克風3.5mm DIA 立體聲麥克風插槽
感應器	加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器
尺寸及重量	<ul style="list-style-type: none">尺寸 : 175* 71.8 * 21.5mm (標準電池), 175* 71.8* 28.7 mm (擴充電池)Weight : 305g(標準電池), 332g (擴充電池)
操作系統	<ul style="list-style-type: none">Android 7.0
電池	<ul style="list-style-type: none">主要電池 : 3.7V, 2300mAh 鋰電池智慧電池組擴充電池 : 3.7V, 3450mAh 鋰電池智慧電池組一組可充電式 RTC 備用電池一組可充電式備用電池 · 可用於電池更換

使用環境

- 操作溫度 : -20~50 °C
- 儲存溫度 : -30~60 °C (不含電池)
- 濕度 : 10%~90% 非凝結
- 密封 : IP65
- 防摔等級 : 1.5m MIL-STD 810G
- 滾動測試 : 300 次 0.5 公尺滾動週期循環與 600 次掉落測試
- ESD : +/-8KV 直接放電 · +/-15KV 間接放電

認證

- CE, N CC, BSMI, VCCI, TELEC
- IEC62133(Battery pack), UN38.3, UL2054(Battery pack)
- RoHS, REACH, WEEE

指示燈

- 一組 2 色 (綠 / 紅) Logo LED 訊號顯示
- 一組 2 色 (綠 / 紅) LED 充電訊號顯示
- 一組 2 色 (藍 / 紅) LED 訊息指示燈
- 一組掃描或警聲震動指示燈
- 音頻音調指示燈
- LED behavior
 - 充電 LED
 - 充電中 : 紅
 - 完成充電 : 綠
 - 電量不足 : 紅 (閃爍)
 - 掃描 LED
 - 掃描 : 紅
 - 解碼器 : 綠 (一次閃爍)
 - 訊息 LED
 - 未接來電、訊息通知 : 藍 (閃爍)

配件

- 標配: 標準電池、USB 電源供應器(QC 2.0)、手腕帶、USB 線
- 選配: 擴充電池、擴充電池背蓋、充電座、充電座電源供應器、乙太網路充電座、觸控筆